

Vシェープ型MEFA中性能フィルタ

ガラス繊維

型式	定格風量 (m ³ /min)	外形寸法(mm)			圧力損失(Pa)		粒子捕集率(%)		質量 (kg)	タイプ
		幅	高さ	厚み	初期	最終*	0.4μm	0.7μm		
MEFA70-562J	56	610	610	290	80				9	標準
MEFA70-282HJ	28	305	610	290	80				6	
MEFA70-563J	56	610	610	290	65	300	40	50	11	ロングライフ
MEFA70-283HJ	28	305	610	290	65				7	
MEFA70-564J	56	610	610	290	70				12	超ロングライフ
MEFA70-284HJ	28	305	610	290	70				8	
MEFA90-562J	56	610	610	290	100				9	標準
MEFA90-282HJ	28	305	610	290	100				6	
MEFA90-563J	56	610	610	290	75	300	70	80	11	ロングライフ
MEFA90-283HJ	28	305	610	290	75				7	
MEFA90-564J	56	610	610	290	80				12	超ロングライフ
MEFA90-284HJ	28	305	610	290	80				8	

* 試験終了圧力損失は375Paです。

標準仕様

部品名称	材質
フィルタパック	ガラス繊維
フィルタ枠	パーティクルボード、SGMCC
パッキン	CRスポンジ
温度条件	80℃以下
湿度条件	90%RH以下 (結露のないこと)

