

ろ材交換型中性能フィルタ<VシェープR・VR型>

ガラス繊維

廃棄減容

型 式	定格風量 (m ³ /min)	外形寸法(mm)			圧力損失(Pa)		粒子捕集率(%)		質量 (kg)	タイプ
		幅	高さ	厚み	初期	最終*	0.4μm	0.7μm		
MEFA70-R562J	56	610	610	290	80				9	標準
MEFA70-R282HJ	28	305	610	290	80				6	
MEFA70-R282WJ	28	610	305	290	80				6	
MEFA70-R563J	56	610	610	290	65				10	ロングライフ
MEFA70-R283HJ	28	305	610	290	65	300	40	50	7	
MEFA70-R283WJ	28	610	305	290	65				7	
MEFA70-R564J	56	610	610	290	70				12	超ロングライフ
MEFA70-R284HJ	28	305	610	290	70				8	
MEFA70-R284WJ	28	610	305	290	70				8	
MEFA90-R562J	56	610	610	290	100				9	標準
MEFA90-R282HJ	28	305	610	290	100				6	
MEFA90-R282WJ	28	610	305	290	100				6	
MEFA90-R563J	56	610	610	290	75				10	ロングライフ
MEFA90-R283HJ	28	305	610	290	75	300	70	80	7	
MEFA90-R283WJ	28	610	305	290	75				7	
MEFA90-R564J	56	610	610	290	80				12	超ロングライフ
MEFA90-R284HJ	28	305	610	290	80				8	
MEFA90-R284WJ	28	610	305	290	80				8	
MEFA70-VR563J	56	610	610	290	65				8.5	ロングライフ・軽量
MEFA70-VR283HJ	28	305	610	290	65	300	40	50	5.5	
MEFA70-VR283WJ	28	610	305	290	65				5.5	
MEFA90-VR563J	56	610	610	290	75				8.5	
MEFA90-VR283HJ	28	305	610	290	75	300	70	80	5.5	
MEFA90-VR283WJ	28	610	305	290	75				5.5	

* 試験終了圧力損失は375Paです。

標準仕様

部品名称	材質
フィルタパック	ガラス繊維
フィルタ枠	ガルバリウム鋼板
パッキン	CRスポンジ

温度条件	60℃以下
湿度条件	90%RH以下 (結露のないこと)

