

# 標準HEPAフィルタ

粒子捕集率(0.3 $\mu$ m)99.97%

ガラス繊維

型 式	定格風量 [風速]		外形寸法(mm)			圧力損失(Pa)		質量 <sup>※1</sup> (kg)
	(m <sup>3</sup> /min)	(m/s)	幅	高さ	厚み	初期	最終	
MEFAQ-4Y**	3.8	[0.84]	305	305	150			3.0
MEFAQ-8Y**	8.0	[0.84]	305	610	150			4.0
MEFAQ-11Y**	11.0	[0.84]	500	500	150			4.9
MEFAQ-17Y**	17.0	[0.84]	610	610	150			7.0
MEFAQ-21Y**	21.0	[0.84]	760	610	150			8.5
MEFAQ-26Y**	26.0	[0.84]	915	610	150			10.3
MEFAQ-35Y**	35.1	[0.84]	1220	610	150	245	490	12.0
MEFAQ-7X**	7.0	[1.54]	305	305	290			4.0
MEFAQ-15X**	15.0	[1.54]	305	610	290			7.0
MEFAQ-20X**	20.4	[1.54]	500	500	290			9.0
MEFAQ-31X**	31.2	[1.54]	610	610	290			13.0
MEFAQ-39X**	39.0	[1.54]	760	610	290			16.0
MEFAQ-48X**	48.4	[1.54]	915	610	290			19.5
MEFAQ-65X**	64.5	[1.54]	1220	610	290			26.0

※1 アルミセパレータ仕様の質量です。

部品名称	材質
外枠 (無印)	合板
(E)	アルミ
(M)	ステンレス
セパレータ (A)	アルミ
(K)	紙
ろ材	ガラス繊維
シール材	特殊接着剤
パッキン	標準はネオスポンジ
温度条件	80℃以下
湿度条件 <sup>※2</sup>	95%RH以下 (結露のないこと)

※2 セパレータがアルミ仕様の場合です。

